

Нерегулируемые геороторные гидромоторы Parker серии TG, BG, TH

	Типоразмер, см ³	Частота вращения, об/мин		Расход масла, л/мин		Перепад давления, бар		Крутящий момент, Н*м		Мощность, кВт
		Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	
TG/BG, TH 140	140	530	710	75	100	200	280	400	545	33
TG/BG, TH 170	169	440	575	75	100	200	280	485	670	33
TG/BG, TH 195	195	380	510	75	100	200	280	560	770	33
TG/BG, TH 240	237	320	420	75	100	200	280	685	945	32
TG/BG, TH 280	280	270	350	75	100	200	280	800	1100	31
TG/BG, TH 335	337	225	290	75	100	200	280	980	1350	30
TG/BG, TH 405	405	185	245	75	100	170	240	960	1350	27
TG/BG, TH 475	476	160	240	75	115	140	200	960	1400	28
TG/BG, TH 530	529	140	215	75	115	140	170	1050	1280	23
TG/BG, TH 625	624	120	185	75	115	120	160	1040	1360	20
TG/BG, TH 785	786	95	145	75	115	100	140	1150	1490	17
TG/BG, TH 960	958	78	119	75	115	70	100	925	1390	12

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты.