

Аксиально-поршневые гидронасосы АВЕР серии ВІ М

Макс. рабочий объем, см ³	Частота вращения, об/мин		Давление, бар		Расход, л/мин		Мощность, кВт		Масса, кг
	Раб.	Макс.	Раб.	Пик.	Раб.	Макс.	Раб.	Макс.	
ВІ М									
17,5	2500	3200	350	400	43,7	56	30	44	9,3
26	2500	3200	350	400	65	83,2	44,6	65,2	9,5
32	2300	3000	350	400	73,6	96	50,5	75,3	9,7
42	2300	3000	350	400	96,6	126	66,3	98,8	9,9
50	2300	3000	350	400	115	150	78,9	117,6	10
60	2000	2600	350	400	120	156	82,3	122,3	12
81	1500	2000	350	400	121	162	83	95	12
ВІ М7									
60	2000	2600	350	400	120	156	82,3	122,3	10,5
81	1500	2000	300	350	121	162	71,2	111,2	10,5
ВІ Р7									
80	1800	2000	350	400	144	160	98,8	125,5	13
108	1600	1800	350	400	172	194	118	152	13,4
126	1500	1700	300	350	189	214	111	147	13,6
136	1500	1700	250	300	204	231	100	135,8	13,8
ВІ Н9									
142	1300	1500	350	400	184	213	126	167	19
156	1300	1500	350	400	203	234	139	183,5	19
172	1300	1500	300	350	223	258	131	177	19

По присоединениям (вал+фланец) см. каталог