Настраиваемое реле давления - серии K3 – K3S

K3
Исполнение для высокого давления

K3S
Исполнение для низкого давления

Технические характеристики K3

Корпус: 27 мм шестиугольный из углерод. стали с гальванич. покрыт.
Сборка: в любом положении
Max размеры:
L 57 мм x H 70 мм
Погрешность:
± 4% от установл. величины при 20°C
Гистерезис:
- мембранное исполнение ~ 10%
- поршневое исполнение ~ 15%
Вес: 0,09 кг

Технические характеристики K3S

Корпус: 40x40мм квадратный, анодированный алюминий
Сборка: в любом положении
Max размеры:
L 65мм x H 75 мм
Погрешность:
± 3% от установл. величины при 20°C
Гистерезис:
~ 7% от установленной величины
Вес: 0,1 кг

Общие характеристики:

Рабочая температура: от - 20°C до + 80°C
Частота срабатывания: 120 циклов/мин
Давлен. срабатывания: настраивается при помощи регулировочного болта
Вид электрического соединения: 16x16 коннектор
Механический срок службы : 10^{6} циклов при 70 бар при 20°C
Электрические данные:
- Максимальная нагрузка: перем. напр. 5 A - 250 В
  постоян. напр. 0.25 A -125 в (см. приложение)
- Заменяемые контакты размыкающие и замыкающие
- Электрические контакты в соответствии с DIN 43650
- Электрическая защита в соответствии с DIN40050: IP65
Гарантия: см. приложение
Запасные части : см. приложение
Доступны:
- K3X,K3SX с соединением для жидкости, выполнен из нерж. стали Aisi 316
- Уплотнения из Viton, каучук, ПТФЭ
- Микропереключатель с контактами с золотым покрытием

CE Ex II 3 G/D EEx e T6

Как сделать заказ

K3.. . . . / . .

Вид	Диапазон настраиваем. давления	Исполнение	P max	Вид соединения	Корпус	Уплотнение	Вид микропе-реключателя	Задан.значен.	Условие
	Бар		Бар					Бар	
K3S1	0.05 > 0.5	мембрана	10	1/4BSP типа "мама"	X AI SI 316L если не указано - стандартное исполнение	V VI TON T ПТФЭ E каучук если не указано- NBR	G Контакты с золот. покрытием если не указано- обычные контакты	Указывается при необходимости	D срабатывает при понижен. установлен. давления U срабатывает при повышен. установлен. давления
K3S2	0.1 > 1	мембрана	10						
K3S3	0.5 > 5	мембрана	15						
K3S4	1 > 10	мембрана	15						
K31	1 > 10	мембрана	25	1/4BSP типа "папа"					
K33	5 > 50	мембрана	200						
K33P	5 > 50	Поршень	300						
K35	10 > 100	мембрана	200						
K35P	10 > 100	Поршень	300						
K37	30 > 250	Поршень	300						

Copyright © www.fox.it
via Romagna 6 – 20090 Opera – Milano
Tel +39.02.57.60.00.33 - +39.02.57.60.65.43 Fax +39.02.57.60.01.76